

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

Ulice:		č. p.:		č. o.:	
Kont. osoba:					
Tel.:					
E-mail:					
Způsob řešení:	<input type="checkbox"/> FTTH (vnitřní rozvody optické)				
	<input type="checkbox"/> FTTH (napojení na optické rozvody vlastníka)				
	<input type="checkbox"/> SUT v domě				
Konkurence v objektu:					

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Počet rezerv*	Počet HHP** nad 10 m od vertikály	Poznámka
10NP					
9NP					
8NP					
7NP					
6NP					
5NP					
4NP					
3NP					
2NP					
1NP					
1PP					
Celkem:					

*(pokud vlastník plánuje další BJ/komerce v krátké době) **součet BJ + komerce

Umístění optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti bude provedeno takto:

I. PROSTUP VNĚJŠÍM PLAŠTĚM NEMOVITOSTI

- prostup optické přípojky do nemovitosti se bude nacházet _____
- průměr otvoru jednoho prostupu činí maximálně 50 mm;
- prostup bude řádně zatěsněn proti průniku vody a vztlínání vlhkosti;
- prostupem budou vedeny HDPE trubičky o průměru do 12 mm v počtu _____ ks do provařovacího boxu.
- Pozn. : Prostup do další budovy ANO/NE - _____

II. PROVAŘOVACÍ BOX

- Provařovací box bude umístěn _____
- Rozměry provařovacího boxu činí: 216 x 154 x 090 mm (do 8 HP)
350 x 270 x 105 mm (9 - 26 HP)
460 x 340 x 140 mm (27 HP a více)

PŘÍLOHA č. 1

Způsob provedení a technické řešení optické přípojky a vnitřních rozvodů v/na nemovitosti

III. PROVEDENÍ VERTIKÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- vertikální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od provařovacího boxu stoupací šachtou či lištou do posledního nadzemního podlaží nemovitosti, kde bude ponechána rezerva optického kabelu v délce 5 m;
- v každém nadzemním podlaží nemovitosti bude umístěn odbočovací box o rozměrech 215 x 62 x 41 mm.

IV. PROVEDENÍ HORIZONTÁLNÍHO VNITŘNÍHO ROZVODU

- horizontální vnitřní rozvod bude v nemovitosti veden od odbočovacího boxu

nasponkovaním / lištováním / stropním podhledem / stávajícím lištováním

a bude ukončený před bytovou jednotkou v elektroinstalační krabici.

V případě, že vzdálenost bytové jednotky od vertikálního vnitřního rozvodu je menší než 10 m a současně jej lze umístit na zeď (sponkovaním nebo v liště), bude horizontální vnitřní rozvod umístěn až po žádosti uživatele bytové jednotky o zřízení služby.

Ve všech ostatních případech bude horizontální vnitřní rozvod umístěn současně s vertikálním vnitřním rozvodem.

V. NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K VNITŘNÍM ROZVODŮM A ZAŘÍZENÍM UMÍSTĚNÝM V/NA NEMOVITOSTI

- Zajištění přístupu k provařovacímu boxu v případě že box je za druhými uzamykatelnými dveřmi: Provařovací box není za druhými uzamykatelnými dveřmi.
Kontaktní osoba – stejná / nová: _____

VI. OSTATNÍ (SPECIFICKÉ POŽADAVKY VLASTNÍKA)

Pozn.:

Dne _____

Dne _____

Jméno:

funkce:

Jméno:

funkce: